

# 会博通综合知识管理平台

软件就是思想  
Software is the Mind

软件，  
将人类的思维，  
从大脑延伸到机器.....

## 系统参数表





## 广东绍林科技开发有限公司

SHAOLIN CORPORATION, GUANGDONG, CHINA



软件就是思想 *Software is the Mind*

地址：广州市天河区广汕二路 13 号, 510520  
天河软件园凤凰园区一楼 B 区 3 号  
网站：www.shaolin.com.cn  
邮箱：guangzhou@shaolin.com.cn  
电话：020-87565190, 87593765 (fax)

### 佛山分公司

佛山市禅城区汾江中路东建大厦 28A  
电话：0757-82231298, 82232798, 82230708

会博通还在不断发展之中，及时的将最新科技引入会博通，是绍林科技的职责所在。由于各种原因，不可能及时将会博通的最新改变写入本手册中，实际功能请以用户所得到的软件拷贝为准。

你若要喜爱自己的价值 你就要为社会创造价值



软件就是思想 *Software is the Mind*

我们要得到客户的认可，就必须先给客户真正解决问题；  
我们要员工以公司为家，就要为员工创造一个家的环境；  
我们要得到同事的认可，就要以行动来得到同事的信服。  
我们希望体现自身的价值，但我们也必须懂得，要得到，  
就必须付出。只要我们为社会做出了贡献，我们自然会得到社会的认可。我们正在享受着整个社会给我们带来的各种环境与条件，我们的发展依赖于社会，我们也应该为社会有所贡献。



软件就是思想 *Software is the Mind*

我们的经营目标：

为社会提供具有新意和实用的产品、技术与服务，

为公司创造发展前景与利润，

为职员提供体现自我价值的机会和条件。



## 会博通数据库系统参数

在会博通数据库中，有一个名为 SLOA\_SYS 的数据表，存放的是一些与会博通的使用方法与习惯有关的系统参数，下表列出的是一些常见参数：

The screenshot shows the 'dbo.Sloa\_Sys' table in SQL Server Management Studio. The table has the following columns: InfoName, InfoValue, Description, RightCode, and ParaX. The data rows are as follows:

InfoName	InfoValue	Description	RightCode	ParaX
3Hmis_DatabaseDesc	综合知识库	数据库描述	4096	NULL
3Hmis_ServerDesc	知识管理平台	服务器描述	4096	NULL
3HmisCMCategory	客户基本资料;合同、协议与相关文...	客户信息缺省分类，新建客户时自动产生的分类	4096	NULL
3HmisCMid	742	客户资料管理节点	4096	NULL
3HmisDefaultVer	T	NULL	4096	NULL
3HmisDownload	4,096,000	单位：Byte，文件大于设定值时提示是否打开，否则...	4096	NULL
3HmisKQRank1	1	考勤排名方式参数：1-按当天最早上班时间排名，2-...	4096	NULL
3HmisKQRank2	3	考勤排名人数：3-30为标准值，小于3为3，大于30为...	4096	NULL
3HmisKQRank3	All	考勤排名范围设置：Department-按本人所在部门排...	4096	NULL
3HmisPDF	NULL	PDF文件阅读解决方案，YCan-优看PDF解决方案,Foxit...	NULL	NULL
3HmisSeriesNo	3Hmis S465-201942	NULL	4096	NULL
3HmisSMS	0	3Hmis短信平台开关 0-关 1-开	4096	NULL
3HmisSystemName	3HmisWeb	3Hmis综合知识管理平台	4096	NULL

### SLOA\_SYS 表字段含义：

InfoName: 参数名称；

InfoValue: 参数的值；

RightCode: 权限码，指对于某些可通过客户端程序修改的参数所需要的权限，4096 表示只有系统管理员才能修改。

ParaX: 特殊限定，含义随参数的不同而不同；

Description: 描述，即参数含义说明。

### 常用参数的含义：

参数名称	参数值	描述（说明）
3Hmis_DatabaseDesc	综合知识库	数据库描述。
3Hmis_ServerDesc	知识管理平台	服务器描述。
3HmisCMCategory	客户基本资料-0;合同、协议与相关文件-0;销售记录-0;技术支持记录-0;投诉、建议及处理-0;其他-0;	客户资料（关系）管理信息缺省分类架构，新建客户时自动产生的分类架构，格式：分类名称-类别种类代号（对应 KindName 表）。
3HmisCMid	742	客户资料管理主节点 CID(在 Catalog 表中的 ID)。
3HmisDownload	4096000	单位：Byte，文件大于设定值时提示是否打开，否则，不提示自动打开。
3HmisInfoBoxMod	Ins	个人页面显示模块设置时，信息保管箱不存在

		的基础模块处理： Ins-当基础模块不存在时自动插入， 其他-不做处理
3HmisCM_Khgm	20 人及一下,20~99 人,100~249 人,250 人及以上	客户信息中的附加属性客户规模的可选项设置
3HmisCM_Khzt	现有客户,潜在客户,流失客户	客户信息中的附加属性客户状态的可选项设置
3HmisCM_Khly	互联网,客户介绍,陌生拜访,招商资源,公司资源,个人资源,客户咨询	客户信息中的附加属性客户来源的可选项设置
3HmisCM_Khhy	IT/通信/电子/互联网,金融业,生产/加工/制造,商业五福,跨领域经营,贸易/批发/零售/租赁业,文化/传媒/娱乐/体育,房地产/建筑业,能源/矿产/环保,交通/运输/物流/仓储,服务业,政府/非盈利机构,教育机构,农/林/牧/渔/其他	客户信息中的附加属性客户行业的可选项设置
3HmisKQRank1	1	考勤排名方式参数: 1-按当天最早上班时间排名, 2-按当前时间段最早上班时间排名, 其他-不排名。
3HmisKQRank2	10	考勤排名人数: 3-50 为标准值, 小于 3 为 3, 大于 50 为 50.
3HmisKQRank3	ALL	考勤排名范围设置: Department-按本人所在部门排名, Group-按本人加入的最基层组成员排名(加入多个组时这些组的成员集中排名), 其他-所有用户集中排名。
3HmisKQRc_GongShi	No	个人设置日程安排事项时, 是否设置工时? Yes-设置, No 或其他-不设置, 当不设置工时, 自动采用日程表的工时数。
3HmisKQyanchi	00:00:59.999	上班时容许考勤延迟时间, 即容许延迟多长时间不算迟到, 上班打卡时系统将自动减去设定时间, 单位: 时: 分: 秒。
3HmisMyComm_LxrXZ	普通人,产品使用者,意见影响人,分项决策人,商务决策人,技术决策人,财务决策人,总决策人	联系人通信录附加属性: 联系人性质的可选项项目设置。
3HmisPDF		PDF 文件阅读解决方案: 3HmisPDF=SL, 采用会博通 PDF 阅读器, 其它则采用浏览器支持的打开阅读方案。
3HmisPicShuiYin	Yes	文件阅读状态防扩散水印: Yes-阅读、打印、



		<p>下载时均加入水印, 1-255 - 密级小于等于设定值的加入水印, 其它-不加水印。</p> <p>显示时, 如果是网页格式则直接显示网页并加水印, 其他格式文件则转换为 PDF 加水印再显示。</p> <p>下载时, 如果设置了需要添加防扩散水印, 则转换为 PDF 格式下载。</p>
3HmisPicShuiYin_Edit Right_Download	Yes	<p>具有编辑(修改)权的用户下载时, 是否需要添加防扩散水印?</p> <p>Yes-需要转换为 PDF 文件并添加水印, 其它-不需要添加水印, 按原文件格式下载。</p>
3HmisPicShuiYinPara	内容=绍林科技 [UserName][Date];透明度=150;位置=平铺;角度=45;字体=宋体;颜色=R-250,G-0,B-0;大小=14.25	<p>会博通图片管理器阅读水印格式参数: 显示内容(包括文字内容、用户中文名和系统日期); 透明度;位置;角度;字体;颜色;大小。</p> <p>各属性之间不要有空格, 分号隔开的属性顺序随机, 有就按设置赋值, 没有就采用系统默认值, 角度属性只对平铺和中间位置水印有效。该参数只有当 3HmisPicShuiYin 参数具有有效的设定值时才起作用, 并且, 角度属性只对平铺有效。</p> <p>如果显示时已有水印, 打印时再加入用于标示用途的水印, 可起到特别的效果。</p> <p>要使打印, 特别是另存为 tif 文件时的水印清晰, 需要对透明度和颜色属性设置进行多次测试和调整, 以取得最佳效果。</p>
3HmisSMS	0	会博通短信平台开关 0-关 1-开。
3HmisSystemName	会博通 Eoa	会博通系统代号。
3HmisSysTitle	会博通综合知识管理平台	会博通实际应用的自定义系统名称, 该名称与用户的实际应用更为切合。
3HmisSysTitle_En	HuiBoTong KMS	会博通实际应用的自定义系统英文名称。
3HmisSysTitle_S	汇博通	HuiBoTong 应用的系统简称。
3HmisVerNo	400	会博通数据库版本号。
AffiDatabaseUserFrom Master	No	<p>从数据库是否跟随主数据库进行用户更新:</p> <p>Yes-跟随主数据库的用户和组织变化(此时该从数据库将不能独立创建用户和组织, 用户在从数据库中无信息保管箱), 其他-不跟随。</p> <p>注:</p> <p>企业版才具备该功能。</p> <p>主服务器由系统参数 MasterServer 设定, 主数据库由系统参数 MasterDatabase 设定。</p>
AffiDatabaseUserUpdateTime		从数据库跟随主数据库进行用户更新的最后更新时间。
AffiDatabaseUserUpdateTimeInterval	0:05:30	从数据库跟随主数据库进行用户更新的时间间隔, 用“hh:mm:ss”时间格式表示。
AnyOne_Menu	OFF	AnyOne(来访者)用户右键菜单开关, OFF-关闭右键菜单, ON 或其他-开启右键菜单
AnyOneLogin	Yes	<p>能否用 AnyOne 登录? No-不能, 其他-能。</p> <p>如果将会博通作为网站内容管理系统使用, 则必须容许 AnyOne 用户登录, 但如果作为内部管理系统使用, 则控制 AnyOne 登录可提高其</p>

		安全性。
ArcDateIsRegDate		档案注册时，档案（案卷）日期的调整规则，Yes-调整为注册的日期，No-注册时不修改案卷日期，其它-采用卷内文件的最后文件日期。
ArchiveFsjs	4	档案注册时卷内文件份数计算方法： 1- 根据卷内文件的条目数计算； 2- 根据卷内文件的份数汇总计算； 3- 如果案卷的卷内文件份数已标注大于 0，则不再自动计算，等于 0 则按方法 1 计算； 4- 如果案卷的卷内文件份数已标注大于 0，则不再自动计算，等于 0 则按方法 2 计算。
ArchiveTitle	No	当节点为案卷时，分类管理器的节点名显示：Yes-显示案卷题名，No-显示档号，NoSubj-显示档号和主题，且档号与主题之间用一个空格相隔。
AutoLogin3Hmis	OFF	ON/OFF，自动登录开关，即设定是否容许用户使用会博通浏览器自动登录系统，设定容许自动登录后，用户登录不必每次重新输入密码。 该参数由系统管理员设置，如果为 OFF，即使用户在会博通浏览器中选择自动登录，系统亦会要求输入密码。 AutoLoginUID 和 AutoLoginNoUID 可设定例外情况。
AutoLoginNoUID		自动登录例外禁止参数，即使 AutoLogin3Hmis 参数设为 ON，指定的用户亦不容许自动登录。当设定为用户组的 UID 时，对该组的所有用户有效，用户组最多可嵌套 10 层。
AutoLoginUID		自动登录例外许可参数，即使 AutoLogin3Hmis 设为 OFF，指定的用户亦能自动登录。当设定为用户组的 UID 时，对该组的所有用户有效，用户组最多可嵌套 10 层。
AutoSaveFileVer	Yes	更换正文时，是否自动保存正文的上一个版本，Yes-保存。
BarCodeSystem	PDF417	条形码所采用的码制标准，支持的码制包括 AZTEC、CODABAR、CODE_39、CODE_128、DATA_MATRIX、EAN_8、EAN_13、ITF、PDF_417、QR_CODE、UPC_A、MSI、PLESSEY 等，缺省采用 PDF417 二维码。 说明：每种码制都有不同的编码字符限制，具体请参考相关技术标准。
BHRight01	系统管理员	文件自动生成编号（取号）授权，可设 BHRight01 - BHRight99 共 99 个参数，即最多可授予 99 人取号的权限，如 BHRight01= ‘张三’。
BorrowAppyProp		借用申请性质：Original-原件（实物），其它-原件或电子版，当 BorrowAppyProp=Original 时，系统会自动根据原件（实物）的借用情况处理借用申请菜单项，当无原件可借时菜单项会自动变灰。
BrowserOpen	.pdf;.gif	允许浏览器直接在线打开的文件类型，只有当

		SLFileCOM=OFF 时, BrowserOpen 参数设置才能生效。
CatalogOtherfieldGet		利用 GetCatalogFromCID 函数获取信息条目列表时, 是否同时获取附加属性: Yes-获取, 其他-不获取。 另外, 当 GetCatalogFromCID 函数的@Para='GetOf' 时, 将不理睬该参数设置强制获取附加属性。
CategoryNo	Insert	文件标识是否采用插入方式: Insert-当标识出现空缺编号时自动插入, 其他值-最大值自动加 1, 该参数只在新建文件时有效。
CateList		列表显示方式设置参数, Files 表示列出指定类下面的所有文件, 包括子类中的文件, 并且, 可根据 CateListSub 参数的设置分页显示文件。该参数只对 CateListCID 指定 CID 机器下位类信息有效, 对于档案、模板等类型的信息也无效。
CateListCIDs		列表分页显示类型 CID, 多个 CID 用逗号相隔, 表示从指定 CID 开始, 其下位类都按文件分页显示。该参数只有当 CateList=Files 时方有效。
CateListSub		OpenCategory 函数列表分页依据, 首页为全部, 后续分页按指定的附加属性值为依据进行分页, 冒号前面是附加属性名称, 后面接着的是附加属性选项, 并用分号相隔。该参数只有在 CateList='Files' 才有效。
CateListFj	ON	是否将存放于其他分类但也属于当前分类的信息显示出来(一条信息可能同属于多个分类, 在分类相关属性中合并标注, 并用标点符号, 如顿号相隔, 如: 在附加属性信息分类中标注“变电一次、电力电缆”, 则表示该条信息既属于变电一次类型, 也属于电力电缆类型, CateListFj=ON 则在变电一次和电力电缆分类下面都可查看到该条信息), 只有当 CateList=Files 时该参数方有效。
CateListFjField		CateListFJ 参数为 ON 时, 对应的附加搜索条件搜索所依据的附加字段名, 同时搜索多个字段时, 字段名之间用","号相隔, 在相应的附加字段标注属性内容时, 关键词之间和前后都应用“,”相隔。
CateMaDisp	Disp	系统登录后, 分类管理器的初始状态是显示或隐藏, Disp-显示, Hid-隐藏。 关联参数: CateMaFrame JM_KMFrame_Disp JM_OrgFrame_Disp
CateMaDisp+UID		分类管理器初始显示状态的例外设置。 如: CateMaDisp50012=Hid, 则表示用户 50012 初始登录时不显示分类管理器。 <b>注:</b> CateMaDisp+UID 参数优先于 CateMaDisp。

CateMaFrame	Org	分类管理器初始激活页面设置： Org-组织框架，KM-知识框架。 关联参数： CateMaDisp JM_KMFrame_Disp JM_OrgFrame_Disp
CateKMOpen	OrgCate	分类管理器知识框架初始展开：OrgCate-只展开大类，KMBox-展开大类并展开个人信息保管箱。
Data_Stat_UpdateTime		2015 新版会博通知识库统计信息最后更新时间
Data_Stat_UPDInterval	01:00:00.001	2015 新版会博通知识库统计信息更新时间间隔，HH:mm:ss
Download1001-9999		容许邮件附件下载设置参数，参数值为 UID，表示指定的 UID 能够下载邮件附件，参数后面的数字为参数序号，最多可设置 9999 个用户。 Download 和 DownloadNot 参数是互相对立的，当同一用户同时设置了 Download 和 DownloadNot 时，DownloadNot 优先。
DownloadNot1001-9999		不容许邮件附件下载设置参数，参数值为 UID，表示指定的 UID 不容许下载邮件附件，即使 PState 表的 OFR 参数设置容许下载，也将取消其下载权限。参数后面的数字为参数序号，最多可设置 9999 个用户。
DownloadBorrow		借阅过程中，如果借阅者没有下载权，是否容许其下载？Yes-容许，其它-不容许。 可特别指定某一用户的借阅下载权，此时，可定义参数名为 DownloadBorrow+UID，如：DownloadBorrow10001.
DownloadTip	NO	打开文件时是否进行下载（另存为）提示：YES-提示，NO 或其他-不提示下载直接打开文件。 gMDC 参数的值为 1、2、3 时，即使 DownloadTip=Yes，文件打开提示均不会出现另存为选项。
DWhours	8	每一工作日标准小时数（考勤统计参数）。
EMailSendDesc	这是一封由【gUserName】发送给你的工作邮件，你可点击阅处按钮阅读和处理该邮件。	发送外部邮件时，添加在邮件正文中的附注描述模板。【gUserName】为会博通用户单位名单变量。
FeedbackBoxCate	Month	用于会议文件管理时，文档修改意见收集专用类的下位类分类方法：Year-按年度分类，即在年度下面创建文件条目的文件夹来收集修改意见，Month-即在年度下面再创建月度类型（两位数，如 01 表示 1 月），然后，再创建文件条目的文件夹来收集修改意见。
FeedbackBoxId		用于会议文件管理时，文档修改意见收集专用类主节点 CID，在其下面，将按年度（或年度-月度，依参数 FeedbackBoxCate）创建子类，

		分文档创建文件夹，并将对于指定文档的修改意见存入相应文件夹中，用户对自己提交的修改意见具有阅读和修改权。该参数用于制度性会议文件的管理，即用于会议文件阅读器提交和收集修改意见。
FileListStyle	A	流程表单中的文件清单显示方式，A-标题前不带标注，B-标题前带标注，即：正文：，附：01，附：02等，缺省为A
FileSysDir	C:\Files	文件服务器方式存放文档的总路径。
FileSysDir_01	D:\FilesD	对于企业版用户，可实现分区存储，此时，可通过文件服务器路径参数 FileSysDir、FileSysDir_01、FileSysDir_02，...等来指定不同的文档存放路径，并通过 ParaX 参数来设定当 CID 大于或等于该值时对应的文档即转到该路径存储，CID 小于 FileSysDir_01 设定的 ParaX 值时则保存在 FileSysDir 目录下。非企业版用户亦可定制分区存储功能。
FileSysDir_02	E:\FilesE	
...		
FileSysSW	OFF	文件服务器开关： ON- 采用文件服务器保存正文与附件。 OFF 或其他-采用数据库方式保存正文与附件。
FileNoCreate	CreateDate	文件顺序号产生依据： CreateDate - 根据创建日期产生顺序号。 其他 - 根据文件日期产生顺序号。
g3HmisSearch	11111111	搜索平台主页面前置符选项显示，顺序：全部，标识，顺序号，客户，资产，组织，信息保管箱，搜索（0-不显示，1-显示）
gAID	64	最新公告类型节点 CID(在 Catalog 表中的 ID)。
gAID_Mpq	3	会博通移动端最新公告在首页循环显示的数量，缺省为3，最多为9，即 gAID_Mpq =3-9 时依设置，小于3时取3，大于9时取9，未设置时取3。 如：gAID_Mpq =5，即获取5条最新公告，在首页循环显示，公告的图片从该条公告的附件1获取，获取不到图片或图片尺寸大于300KB 则采用缺省图片。
gAllNet	整个网络	网络顶端节点描述（企业版需要）。
gAnyOneHistory	No	是否保存 AnyOne 用户的操作痕迹： Yes-保存,其他-不保存。
gArcCollectID	228	档案收集中心 CID。
gARCpreID	229	档案收集箱类型节点 CID(在 Catalog 表中的 ID)。
gBbsID	718	论坛中心类型节点 CID(在 Catalog 表中的 ID)。
gCateFileDisp	MAIN	点击类型显示的信息列表，是否包含关联信息（即后续文档）： MAIN-只包含主信息（主文档），此时，后续文档将不会在信息列表中显示。 SUB 或其它-包含关联信息（即后续文档，编号中有“.”时表示为后续文档）。 注：该参数只有在编号方式采用按类型编号形成主文档编号与后续文档编号时方有意义。



GDRight01	系统管理员	归档权限授权，获得归档授权的流程邮件处理者，当其待处理的流程邮件处于归档职能时，可将邮件转入指定路径，最多可授权 99 人，即从 GDRight01 至 GDRight99。 如 GDRight01=‘张三’。
GeneralImportAdmin	10001	通用的文件接收接口：数据转入操作员 UID（一般为系统管理员）
GeneralImportCID		通用的文件接收接口：文件导入会博通的主分类节点 CID
GeneralImportDB		通用的文件接收接口：文件移交接收数据库名
GeneralImportInterval	1.0	通用的文件接收接口：收集文件最小时间间隔，单位：小时，为 0 表示没有时间间隔。
GeneralImportLogoField	Remark	通用的文件接收接口：数据转入标志字段，=‘1’为已转入
GeneralImportSVR		通用的文件接收接口：文件移交接收服务器名，为空表示当前服务器。
GeneralImportTime		通用的文件接收接口：文件信息最后导入时间
GetMyBoxInfoInterval	00:15:00.999	统计个人信息保管箱信息的最小时间间隔，单位：时：分：秒。个人信息保管箱的统计内容包括分类、信息条目以及文档容量等内容。
gHtmlRight	1	当只有阅读权无修改权时的 Html 格式正文处理方式： 1 - 不容许复制保存\打印和发送。 其他 - 容许。 注：该参数只对 Html、图像和 TXT 格式的文件起作用。
gFWbh_NDKh	()	文件编号年度括号样式，如“【】”，表示年度用中文方括号括住，举例：国发(2013)0001 号，缺省为“()”。 该参数适用于按文件字编号方式。
gFWBhFind	DB	文件编号重号查找范围：DB/Cate，DB 即表示在整个数据库查重，Cate 表示在指定的类（当前类）下查重。 该参数适用于按文件字编号方式。
gFWBHFS		文档编号方式： Cont - 年度整体连续编号，即不管文件字（或编号类型），同一年度采用一个编号系统。 其他 - 按年度和文件字（编号类型）编号，即在同一年度内，每个文件字（编号类型）都独立编号。
gFWbhInsert		发文编号强制插入空缺的流水号（注：如果查重范围是整个数据库，即 gFWBhFind=DB，编号文件虽被删除但仍在回收站中未清除时亦不视为空缺），Insert-自动编号时强制插入空缺号，其他-不强制插入。 该参数适用于按文件字编号方式。
gFWBHjy	WJZ	文档编号依据： WJZ-按文件字， MFL-按文档分类（包括主文档和后续文档），此时，后续文档编号包含主文档编号和后续编号两部份，编号格式为：

		主文档编号+ ‘.’ +后续编号 如： AC002233-2012.LT02 其中，AC002233-2012 为主文档编号，或称主编号，分隔符 ‘.’ 后面的为后续编号，组合在一起则形成后续文档编号。 <b>UpCate</b> -依类型编号编制文档编号，即以类型编号为编号前缀进行编号，如 AC002233-2012-0028，AC002233-2012 为类型编号，0028 为当前类型中文档的序号，序号的位数可由参数 gFWBHUUpCatews 设定，缺省为 4 位数。
gFWBhManual	Yes	是否容许手工输入信息（文档）编号，Yes-容许手工输入编号，其他-只容许通过程序自动产生编号
gFWBHMFws	6	文档编号按类型编号时的主文档序号位数，如：AC000001-2011，序号为 6 位数，不足位数时用 0 补齐。
gFWBhModify	Yes	当文档编号已存在时，是否容许修改：Yes-容许修改 其他-不容许修改
gFWBHSubFws	3	文档编号：后续文档编号的序号位数，如：AC000001-2011.LT001，其中，LT001 为后续文档编号，序号 001 为 3 位数，不足位数时用 0 补齐。
gFWBHSubTagbinary	10	文档后续文档编号的序号的进制，16-十六进制，10T16-十进制取满位数时自动改为 16 进制，其它-十进制，即使设定为十进制编号，编号用完后也会自动改为十六进制继续编号。
gFWBHUpCatews	4	依类型编号编制文档编号（gFWBHjy='UpCate'）时，编号序号的位数，不足位数时用 0 补齐。
gFWBHWJZws	4	文档按文件字编制文号时的序号位数，如：国发[2011]0012 号，序号为 4 位数，不足位数时用 0 补齐。
gID_Deled_Org_User		已删除组织和用户收集专用类的 CID，系统发现不存在该专用类型时，将在文档收集中心（gArcCollectID）的下面自动创建。 <b>注：</b> 用户组（组织）和用户被删除后，其专用类将自动收集到该专用类下面，系统管理员可根据需要，删除组织和用户专用类型，或将这些专用类进行归档保存。
gJingHuaFilePath		京华 OA 系统文档存放主路径
gJingHuaImportAdmin	10001	京华 OA 文件收集管理员 UID，必须具备系统管理员权限
gJingHuaImportCID		会博通用于存放收集到的京华 OA 文件的主分类 CID
gJingHuaImportDB		京华 OA 系统数据库（Server/Database，可将京华 OA 处理完毕的文件收集到会博通
gJingHuaImportInterval	24.0	收集京华 OA 文件的最小时间间隔，单位：小时。
gJingHuaImportLogoFi	Proc_ATT10	京华 OA 中，用于标识文件已收集的字段，在

eld		Proc_Inst 表中, 挑选一个京华 OA 不使用的字段 (如 Proc_ATT10) 用作标识, 含义如下: Proc_ATT10 ='2' 或其他, 表示不需收集, ='1' 表示已收集, =null 表示未收集, 即收集对象。
gJingHuaMailStartLongest	180	京华 OA 流程启动后, 若长时间未结束, 从启动之日起超过设定天数后则自动转入会博通, 缺省为 180 天。 注: 京华 OA 数据库中的 Proc_Inst 表, 字段: Piis_Term=1 表示流程结束, Proc_Star 为流程启动日期。
gJingHuaImportTime		京华 OA 系统文件信息最后导入时间
gJSBZGL		gJSBZGL=“技术标准管理”表示将该系统专门用于技术标准管理, 搜索结果展示时将增加与技术标准有关的属性内容, 这是会博通专门针对技术标准管理需求而设定的参数, 也可变通应用于有类似需求的系统。 与技术标准管理相关联的系统参数包括: gJSBZSSsmzq、gJSBZSSsyfw、gJSBZSSzcfl、CateList、CateListCIDs、CateListFJ、CateListFjField、CateListSub 等。
gJSBZSSsmzq	生命周期:规划阶段;设计阶段;采购阶段;建设阶段;运维阶段;退役阶段	技术标准管理生命周期分类选项,冒号前面是附加属性名称,后面接着的是附加属性选项,并用分号相隔。
gJSBZSSsyfw	标准适用范围:国际标准;国家标准;行业标准;企业标准;其他	技术标准管理适用范围分类选项,冒号前面是附加属性名称,后面接着的是附加属性选项,并用分号相隔。
gJSBZSSzcfl	资产专业类别:资产管理;安全监测;信息技术;市场营销	技术标准管理类别分类选项,冒号前面是附加属性名称,后面接着的是附加属性选项,并用分号相隔。
gLPETotal	ON	利用目的与效果登记开关 ON-开, 其他-关。
gMail_Email_Read_ON	ReadON	外部联系人收件阅读时效处理参数, ON-过期后外部联系人仍可阅读, OFF-过期后关闭外部联系人的阅读功能, ReadON-过期后阅读职能的外部联系人仍可阅读。该参数是专门针对外部联系人的, 与 gMailReadON 不同, gMailReadON 是专门针对内部邮件的。
gMailAdminInterval	1.0	邮件整理时间间隔, 单位: 小时, 定时对到期邮件进行整理。该参数影响的是邮件处理的反应速度, 系统管理员可根据设备与网络的性能来设置该参数。
gMailLongest	60	待办事宜容许最长等待时间 (日), 即正在等待办理的邮件, 最长等待指定日期后自动终止。
gMailReadON	ON	流程邮件阅读者超过时效后的阅读开关, ON-超过时效后仍可阅读邮件 其他: 超过时效即



		不能阅读，只对阅读职能而言，超过时效不能阅读时自动取消。
gMailReadON+[UID]		为指定 UID（用户唯一标识）设置的例外邮件阅读开关，含义同 gMailReadON，但优先于 gMailReadON，如：gMailReadON10009='ON'
gMailtoDays	72	流程处理时效缺省值，单位：小时。
gMDC	0	当没有修改权只有正文阅读权时的信息条目处理方式（控制相应的右键菜单项）： 1-不能发送， 2-不能复制（含另存为、打印）， 3-不能发送且不能复制， 其他值-容许发送和复制。 <b>注：</b> 1、当不能复制时亦不会显示属性窗口。 2、一般常用文档类型可实施上述限制，但也有一些文档类型可能无法实施限制。
gStopMailCollCID		终止邮件收集箱节点 CID，收集首批邮件即被终止的文件。 如果系统管理员没有设定该节点，系统将自动在文档收集中心下面产生该节点。 如果 gStopMailIsTo=No，即使首次发射邮件即被终止的文件，也不会转移至该目录下面。
gStopMailIsTo	No	首次发送邮件即被终止的文件，是否转移到终止邮件收集箱，缺省为 No。
gUserName		会博通用户单位名称（全称）。
gUserName_En	Shaolin Tech Ltd.	用户单位英文名称。
gUserName_Short		会博通用户单位通用简称。
HBTRreader	.doc;.docx;.xls;.xlsx;.ppt;.pptx	会博通文件阅读器打开的文件类型，SLFileCOM=ON 才会生效。
HBTskin	Blue	主界面皮肤颜色，缺省为 Blue。系统提供一个全局变量来标示换肤风格，应用模块可跟随该风格设计界面。
HuiBoTong_Login_Android_KM	Yes	HuiBoTong 知识管理移动客户端 Android 设备访问授权，Yes-已获得授权，其它-未获得授权。未获得汇博通 Android 设备访问正式授权文件，请不要将该参数值设为 Yes，否则，将可能违反国家相关法规。
HuiBoTong_Login_Android_Hywj	Yes	HuiBoTong 会议文件管理移动客户端 Android 设备访问授权，Yes-已获得授权，其它-未获得授权。未获得汇博通 Android 设备访问正式授权文件，请不要将该参数值设为 Yes，否则，将可能违反国家相关法规。
HuiBoTong_Login_Android_Rdlz	Yes	HuiBoTong 人大履职管理移动客户端 Android 设备访问授权，Yes-已获得授权，其它-未获得授权。未获得汇博通 Android 设备访问正式授权文件，请不要将该参数值设为 Yes，否则，将可能违反国家相关法规。
HuiBoTong_Login_Android_Zxlz	Yes	HuiBoTong 政协履职管理移动客户端 Android 设备访问授权，Yes-已获得授权，其它-未获得授权。未获得汇博通 Android 设备访问正式授权文件，请不要将该参数值设为 Yes，否则，

		将可能违反国家相关法规。
HuiBoTong_Login_iOS_KM	Yes	HuiBoTong 知识管理移动客户端 iOS 设备访问授权, Yes-已获得授权, 其它-未获得授权。未获得汇博通 iOS 设备访问正式授权文件, 请不要将该参数值设为 Yes, 否则, 将可能违反国家相关法规。
HuiBoTong_Login_iOS_Hywj	Yes	HuiBoTong 会议文件管理移动客户端 iOS 设备访问授权, Yes-已获得授权, 其它-未获得授权。未获得汇博通 iOS 设备访问正式授权文件, 请不要将该参数值设为 Yes, 否则, 将可能违反国家相关法规。
HuiBoTong_Login_iOS_Rdlz	Yes	HuiBoTong 人大履职管理移动客户端 iOS 设备访问授权, Yes-已获得授权, 其它-未获得授权。未获得汇博通 iOS 设备访问正式授权文件, 请不要将该参数值设为 Yes, 否则, 将可能违反国家相关法规。
HuiBoTong_Login_iOS_Zxlz	Yes	HuiBoTong 政协履职管理移动客户端 iOS 设备访问授权, Yes-已获得授权, 其它-未获得授权。未获得汇博通 iOS 设备访问正式授权文件, 请不要将该参数值设为 Yes, 否则, 将可能违反国家相关法规。
HuiBoTong_Update_Android_KM_SYSPath	<a href="http://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/KM/Android/UpdateApp.xml">http://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/KM/Android/UpdateApp.xml</a>	HuiBoTong 知识管理 Android 版客户端安装程序下载地址, 最后的 XML 文件中包含安装包文件名及版本号。
HuiBoTong_Update_Android_Hywj_SYSPath	<a href="http://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Hywj/Android/UpdateApp.xml">http://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Hywj/Android/UpdateApp.xml</a>	HuiBoTong 会议文件管理 Android 版客户端安装程序下载地址, 最后的 XML 文件中包含安装包文件名及版本号。
HuiBoTong_Update_Android_Rdlz_SYSPath	<a href="http://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Rdlz/Android/UpdateApp.xml">http://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Rdlz/Android/UpdateApp.xml</a>	HuiBoTong 人大履职管理 Android 版客户端安装程序下载地址, 最后的 XML 文件中包含安装包文件名及版本号。
HuiBoTong_Update_Android_Zxlz_SYSPath	<a href="http://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Zxlz/Android/UpdateApp.xml">http://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Zxlz/Android/UpdateApp.xml</a>	HuiBoTong 政协履职管理 Android 版客户端安装程序下载地址, 最后的 XML 文件中包含安装包文件名及版本号。
HuiBoTong_AppName_Hywj	会议文件管理系统	会博通应用于会议文件时的系统专用名称
HuiBoTong_AppName_KM	综合知识管理系统	会博通应用于综合知识管理系统时的系统专用名称
HuiBoTong_AppName_Rdlz	人大履职服务平台	会博通应用于人大履职服务平台管理系统时的专用名称
HuiBoTong_Update_iOS_KM_SYSPath	<a href="https://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/KM/iOS/UpdateApp.xml">https://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/KM/iOS/UpdateApp.xml</a>	HuiBoTong 知识管理 iOS 版客户端安装程序下载地址, 最后的 XML 文件中包含安装包文件名及版本号。
HuiBoTong_Update_iOS_Hywj_SYSPath	<a href="https://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Hywj/iOS/UpdateApp.xml">https://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Hywj/iOS/UpdateApp.xml</a>	HuiBoTong 会议文件管理 iOS 版客户端安装程序下载地址, 最后的 XML 文件中包含安装包

	d/SysUpdate/Hywj/iOS/UpdateApp.xml	文件名及版本号。
HuiBoTong_Update_iOS_Rdlz_SYSPath	https://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Rdlz/iOS/UpdateApp.xml	HuiBoTong 人大履职管理 iOS 版客户端安装程序下载地址，最后的 XML 文件中包含安装包文件名及版本号。
HuiBoTong_Update_iOS_Zxlz_SYSPath	https://www.shaolin.com.cn/Download/SysUpdate/Zxlz/iOS/UpdateApp.xml	HuiBoTong 政协履职管理 iOS 版客户端安装程序下载地址，最后的 XML 文件中包含安装包文件名及版本号。
HuiyiCategory	主任会议;常委会会议;代表大会;其他会议;常委活动;代表活动;其他活动	会议及活动分类选项，分类之间用分号隔开。
HuiYigbSW	OFF	会议文件和视频同步广播开关： ON-开，其他-关。 注： 只有 HuiYigbSW=ON 时，会议文件才能同步传阅，会议视频广播系统才可用。 会议文件同步传阅适用于会议文件阅读器安卓客户端，会议视频广播系统适用于 Windows 客户端（局域网）。
HuiYiWj_CurCID		本届人大会议文件分类节点，用于返回本届人大的历次会议文件。
HuiyiWj_NotInCurr_SyncReading	No	在线用户收到同步阅读指令时，如果同步文件不在其当前会议文件列表中，是否响应同步： Yes-响应；其它-不响应，也就是只有在线者收到了这份文件，才可参与同步。建议设为 No。 注： 如果同步阅读的文件非常大，而且不在同步响应者的当前会议文件列表中，可能由于下载该文件需要很长时间使同步失去意义。
HuiyiWjCreate	WORD	会议文件修改意见创建文件时采用的格式，WORD/WPS。
HuiYiWjFeedbackBoxCate	Year	用于会议文件管理时，会议文件阅读器发送的修改意见将发送到意见收集箱，该参数决定意见收集箱，即文件修改意见收集专用类的下位分类方法： Year-按年度分类，即在年度下面以会议名称（或会议文件题名）创建文件夹来收集修改意见； Month-即在年度下面再创建月度类型（两位数，如 01 表示 1 月），然后，再以会议名称创建文件夹来收集修改意见。
HuiyiWjHttpModi	用户	会议文件阅读器网站路径修改确认参数，可设置：系统管理员/用户，当参数值为系统管理员时，表示修改时需要确认系统管理员密码（即系统管理员才能修改），用户则表示不需另行确认密码（登录时已确认）。

HuiyiWjJLcDisp	OFF	会议文件管理历次会议文件清单页面，会议简介显示开关：ON-显示，OFF 或其他-不显示。
HuiyiWjMasterCID	0	当采用会博通用于会议文件传送与阅读时，会议文件传送与阅读系统主分类 CID，0 表示整个数据库，当指定了 CID 时，会议文件阅读器中的搜索功能将限定在该类型下进行搜索。
HuiyiWjModi	BT	会议文件阅读器文件阅读时的修改稿入口设置（针对可修改的 Office 文件，含 WPS）： BT - 点击文件标题进入最新修改稿，标题右侧显示 <b>原稿</b> 按钮，点击显示文件原稿。 YG-点击文件标题进入文件原稿显示，标题右侧显示 <b>修改</b> 按钮，点击显示最新修改稿。 无论是原稿或最新修改稿，均以修改状态显示，保存修改即会覆盖原来的修改稿。
HuiyiWjMainDisp	R	会议文件阅读器安卓客户端首页模块名称在方格中的显示方式，L-靠左，R-靠右，C-居中。
HuiyiWjReaderName	会博通会议文件阅读器	会议文件阅读器专用名称，缺省为“会博通会议文件阅读器”。 会议文件阅读器初次安装在客户端时，将采用通用名称：会博通会议文件阅读器，登录后，若发现系统设置了专用名称，则会自动置换成专用名称。
HuiyiWjSyncReadingScan	5	会议文件同步阅读初始响应时间，单位为秒。
HuiyiWjSyncReadingStartRight		会议文件同步阅读发起权限。 Admin-系统管理员，即只有具备系统管理员权限的操作者才能发起同步； ALL 或其他-所有用户，即所有用户均可发起同步。
HuiyiWjSyncReadingTPageScan	2	会议文件同步阅读翻页响应时间，单位为秒。
HuiyiWjZwList		当采用会博通用于会议文件传送与阅读时，会议文件阅读器会议文件列表是否包含正文： Yes-包含正文，其他-不包含正文。
Human_Admin_Modiself	No	人力资源管理员（含系统管理员）是否可修改自己的用户信息，Yes-可修改，其他-不可修改。
Human_Admin_UID	10001	人力资源管理员 UID，未设置该参数时，将自动指定一位系统管理员为人力资源管理员。
HysDtFileCID		会议室实时动态显示文档专用类型 CID。
IsON_CategoryAndCatalog		当前类下，包含类型条目时，是否容许新建文件，即同层是否容许同时包含类型和文件，No-不容许，Yes 或其他-容许。
JM_KMFrame_Dispatch	Yes	分类管理器知识框架显示参数： Yes-显示 其它-不显示 关联参数：CateMaFrame，CateMaDispatch
JM_KMFrame_Name	知识框架	分类管理器知识框架名称参数，用户可根据自己的需要重新命名。
JM_OrgFrame_Dispatch	Yes	分类管理器组织架构显示参数： Yes-显示 其它-不显示

		关联参数: CateMaFrame, CateMaDisp
JM_OrgFrame_Name	组织架构	分类管理器组织架构名称参数, 用户可根据自己的需要重新命名。
JM_ProcPost_AttachName	工作协作中心	流程邮局名称副标题参数, 用户可根据自己的需要重新命名。
JM_ProcPost_Name	流程邮局	流程邮局名称参数, 用户可根据自己的需要重新命名。
JobIDRole	ORG-4	<p>员工工号产生规则, 如: JobIDRole=YYYYMMDD-5。</p> <p>前面八个字符为工号前置取用规则, 有四种情况, 即: ORG/ YYYYMMDD/ YYYYMM/ YYYY, 缺省为 ORG。</p> <p>ORG-将组织注册名作为工号前置符, 并依组织编制序号。</p> <p>YYYYMMDD-将入职的年月日作为工号的前置符, 并按日独立编制序号。</p> <p>YYYYMM-将入职的年月作为工号的前置符, 并按月独立编制序号。</p> <p>YYYY-将入职的年度作为工号的前置符, 并按年独立编制序号。</p> <p>前置符与序号之间的连接符可自定义, 缺省为 -, 连接符后面的数字为序号的位数, 缺省为 4。例如:</p> <p>YYYYMM-3, 表示将入职年月作为工号的前置符, 连接符为 -, 序号位数为 3 位数。</p>
KQ_Wjz		考勤事项申请中的文件字, 其编号方式采用文件字号的方式, 当 gFWBHyj 参数不等于 WJZ 时强制赋值 gFWBHyj=WJZ, 并遵循相关参数设置原则。
KMScoreTimeInterval	23:59:59.999	同一用户对同一条知识进行评价的时间间隔, 缺省值为 23:59:59.999, 即 24 小时。也就是说, 在设定时间内, 同一用户对同一条知识只能评价一次。
KQ_Po_Err_Hi	20	考勤定位高程容许误差, 单位: 米, 缺省值: 20 米。有些移动设备不一定支持高程定位。
KQ_Po_Err_Le	200	考勤定位水平容许误差, 单位: 米, 缺省值: 200 米。
KQ_Po_Interval_Dist	200	考勤定位轨迹记录最大距离间隔, 单位: 米。与 KQ_Po_Interval_Time 对照取最小值。
KQ_Po_Interval_Time	300	考勤定位轨迹记录最大时间间隔, 单位: 秒。与 KQ_Po_Interval_Dist 参数对照取最小值。
KQ_Po_Permit_Pz	ON	移动考勤拍照签到后 GPS 轨迹记录许可, ON/OFF, 缺省值: ON, 如果 KQ_Po_Permit_Pz<>OFF, 数据库将容许在拍照签到后记录考勤定位信息, 签退停止记录。
KQ_Po_Permit_Qd	ON	移动考勤签到后 GPS 轨迹记录许可, ON/OFF, 缺省值: ON, 如果 KQ_Po_Permit_Qd<>OFF, 数据库将容许在签到后记录考勤定位信息, 签退停止记录。
KQ_Po_Permit_Wc	ON	移动考勤外出登记后 GPS 轨迹记录许可, ON/OFF, 缺省值: ON, 如果



		KQ_Po_Permit_Wc<>OFF, 数据库将容许在外出登记后记录考勤定位信息, 返回登记停止记录。
KQ_Po_Stop_Time	15	考勤定位原地停留超过设定时间时标示“停”, 单位: 分钟, 在水平误差参数 KQ_Po_Err_Le 范围内活动时, 视为停留在原地。
LdhtAdminPromptDesc	【 UserCName 】的劳动合同于【HTRQ】到期, 特此提醒办理相关手续。	劳动合同到期人力资源管理员提醒模板, 【UserCName】是用户中文名变量, 【HTRQ】是合同到期日变量。
LdhtPromptDay	90	劳动合同到期提醒日期提前量, 即提前的天数。
LdhtPromptDesc	你的劳动合同于【HTRQ】到期, 请与单位协商是否续签。	劳动合同到期用户提醒模板格式, 【HTRQ】为合同到期日变量。
Lfgl_MainCID		立法管理主节点 CID
Lfgl_YjzjMCID		立法管理立法意见征集主节点 CID
LinesPerPage_Default	15	列表显示时, 每页行数设置的缺省值。
LinesPerPage_Max	100	列表显示时, 容许设置的每页最大行数。
LocalDiskDisp		分类管理器中, 是否显示本地硬盘目录(独立一页), 其目的是用于上传时选择文件和下载时选择目录。 Y-显示, 其他-不显示。
LoginLock_ErrTime	0	登录时允许连续输错密码的次数, 超过次数将锁定, 0 表示不限制。锁定时间由参数 LoginLock_LockTime 设定。
LoginLock_LockTime	24	登录时连续输错密码的次数超过系统参数 LoginLock_ErrTime 的设置值时, 账号锁定的时间。
LoginMPage	Main	系统登录后自动进入的主页面: Main-会博通主模块; Search-搜索平台模块; MicroBo-微博模块; Client_Management-客户管理模块; Forum-论坛中心。 注: 该参数只针对 IE 登录, 采用会博通浏览器时无效。
LoginMPageUID		系统登录后自动进入的主页面例外设置: UID+ Main -指定 UID 用户登录后进入会博通主页面; UID+Search-指定 UID 用户登录后进入搜索平台; UID+ MicroBo -指定 UID 用户登录后进入微博; UID+ Client_Management -指定 UID 用户登录后进入客户管理; UID+ Forum -指定 UID 用户登录后进入论坛中心。 如: 11117Search-表示 UID 为 11117 的用户登录后自动进入搜索平台(即不受 LoginMPage 参数设置的限制)。
LoginSMS		短信登录验证开关, 当 LoginSMS=ON 的时候使用短信验证登录, 默认 OFF。
LoginSMS_CodeTimeout	120	短信验证码有效期限, 单位为秒, 缺省值 120。

LoginSMS_IPTimeout	24	登录受信 IP 地址的时限，单位小时，默认为 24 小时。
LoginSMS_Template	您的会博通登录验证码为： {code}，请按提示输入验证，谢谢！	登录验证短信模板，{code}变量将在发送验证短信时自动置换为验证码。
MacLimit		用户登录终端限制： OK-只能在最先登录的 3 台机器上登录， 其它-不限制
MacLimitOldVer	Yes	老版本或 IE 登录用户是否进行登录终端限制： Yes-是，其他-否，MacLimit=OK 该参数方有效。
MacSameLoginLimit		限制同一台设备多个用户使用其登录和考勤，OK-限制，其它-不限制。 当 MacSameLoginLimit=OK 时，同一台设备只容许一个人使用其登录会博通，同样，也只容许一个人使用该台设备考勤。但同一个用户使用设备的数量，仍依 MacLimit 参数的设置。
MailMainTextDisp	1024000	邮件正文为超文本文件且尺寸小于设定值时，将直接在流程邮件处理单上显示正文，超过设定值则不直接显示。单位：Byte。 注： 如果过大的超文本文件直接显示在流程邮件处理单上，将影响流程邮件处理的操作效率，所以，设置一个可接受的合理数字，将可在直观与效率上取得平衡。
MailOKOnly	Yes	设置是否只容许接收 Email 白名单中的邮箱发送的外部邮件，Yes-只接收白名单中所列邮箱发送的邮件，其它-不限制。
MailProcessingMode	电话 邮件 面谈 座谈会 现场会	流程处理进程中的过程性工作的处理方式，供流程处理情况记录时选用。
MailProcessScore	满意 基本满意 不满意	流程处理效果评价选项，如：满意 基本满意 不满意，用于提案人对处理结果的评价。 流程职能为评价时，将自动在处理意见输入页面增加评价按钮。
MailProcessScoreSelf	已办好 条件有限，未完全办理好 办理情况不理想 未办好	流程处理效果自我评价选项，如：已办好 条件有限，未完全办理好 办理情况不理想 未办好，用于承办人对处理情况的自我评价。 流程职能为办结、自评时将自动在处理意见输入页面增加评价按钮。
MailServerDomainName		会博通邮件服务器域名，如 mail.qy12345.cn，用于会博通用户收发外部 Email 邮件，需要会博通邮件网关选项支持。
MailServerSwitch	OFF	会博通邮件网关开关，ON/OFF，只有 MailServerSwitch = ON，且 MailServerDomainName 参数指定了邮件服务器域名时，会博通邮件网关才能真正生效。 使用该网关必须获得专门授权，否则，将可能侵犯绍林科技的知识产权。
MailServerWebAPIURL		会博通邮件网关接口地址，必须部署在邮件服务器上。

MainDefPage	InfoBox	系统登录时内容显示区默认显示的子模块： InfoBox-个人页面； Database-数据库页面； PmBox-流程邮局； UserTopFiles-用户最近处理过的 100 条信息（最近 100 天,最多 100 条,倒排）。
MainDefPageUID		系统登录时内容显示区默认显示的子模块的例外设置： UID+InfoBox-指定 UID 显示个人页面； UID+Database-指定 UID 显示数据库页面； UID+PmBox-指定 UID 显示流程邮局； UID+UserTopFiles-指定 UID 显示用户最近处理过的 100 条信息（最近 100 天,最多 100 条,倒排）。
ManagementDatabase		网站对应的管理数据库。 当网站内容采用独立数据库管理时，需要指定企业用于办公管理的数据库，开发者可将网站访客提交的相关信息保存到管理数据库中，以开发更高级的应用。
ManagementOtherPID	0	网站访客提交的其他信息在管理数据库中的存放位置
ManagementOtherUID	0	网站访客提交的其他信息接收者，管理数据库中的用户 UID
ManagementSalesPID	0	网站访客提交的销售信息在管理数据库中的存放位置
ManagementSalesUID	0	网站访客提交的销售信息接收者，管理数据库中的用户 UID
ManagementTechPID	0	网站访客提交的技术支持信息在管理数据库中的存放位置
ManagementTechUID	0	网站访客提交的技术支持信息接收者，管理数据库中的用户 UID
MasterAdminUID		主系统管理员 UID。当设有回收中心时，除系统管理员外其他人员删除的信息都将回收至回收中心中，如果设有主系统管理员，则除主系统管理员外，其他人员回收站中的信息都将回收放入回收中心。
MasterDatabase		主数据库名，如： Data2009，当前数据库为主数据库时其值应为空，只有从数据库（或称附属数据库）才需要设置该参数。 注：只有企业版才支持多数据库操作。
MasterServer		主服务器名，如： ShaolinTech，会博通主数据库所在的服务器为主服务器，当前服务器为主服务器时其值应为空。 注：只有企业版才支持跨服务器操作。
MaxOnlineUsers	0	容许的最大在线并发用户数，0 表示不限制。
MCID_GBRSDA		干部人事档案管理主节点
MCID_Tushu		图书资料管理主节点 CID，可实现纸质图书与电子图书集成统一管理。
MCID_WPGL		物品管理主节点 CID
MCID_ZCGL		资产管理主节点 CID
NewFileToPage	Mult	新建文件时，直接进入的页面： Mult-多方式选择页面， Batch---批量新建，



		Html----网页新建, Scan----扫描新建, Prop----属性新建。
OpenCatalogs	5000	条目列表容许打开同层条目的最大数量。
OpenCategorys	50	分类管理器容许展开同层类型条目的最大数量, 为管理方便和提高效率, 同层类型不宜太多。
OpenFindCatalogs	5000	搜索时返回条目的最大数。
OrgCateOpen		登录时分类管理器初始展开指定大类的下几级分类。格式为层数-CID, 层数为两位数, 如: 03-218 表示 CID=218 的大类自动展开到第三级。
OtherFieldValueClear	Yes	套用和继承附加属性时, 是否把附加属性模板原有的值全部清除 (Yes-清除, 其它-不清除)。
PassWordStrong123	Yes	当用户密码为“123”时, 是否提醒修改? Yes-提醒, 其他-不提醒
PMail_Tijiao_Right	OFF	流程邮件在途时提交人可随时修改邮件属性与附件内容开关, ON-提交后仍然可以修改, 其他-提交后即不能修改。 注: 邮件处理完毕后, 将变为只读。
PMailingToSW		未到达邮件查看开关, 即是否容许用户查看未到达邮件, ON-容许, 其它-不容许。
PMFileToArcPreBox	签发, 验收, 签收, 批示, 批复, 阅批, 审批	流程邮件在完成参数值中的任意一项职能 (处理步骤) 后, 自动将流程邮件所依附的文件转入档案收集箱, 此时, 系统将自动用邮件附件代替文件的正文与附件, 并且, 第一份邮件附件为正文, 其他的邮件附件将代替现有的文件附件。
ProcessApproval	批准, 审定, 审批, 签发	指定需要标注审批意见标识的流程步骤, 在执行到这些步骤时, 系统将询问处理者是否同意, 并根据处理者的选择加注处理审批标记: 同意/不同意/其它。
ProcessComment		同一流程步骤多人参与时: Personal-只显示本人批注, Group-只显示同组成员批注(底层组), Department-只显示同部门成员批注。
ProcessCommentB		本人处理流程以后的所有流程 Backoff-不显示(有流程编辑权的正在处理者以及提交人例外) BackOffAll-即使是提交人, 对于本人已处理完毕的非本人参与的后续流程亦不显示。
ProcessCommentG	0	特别权力组 UID, 该组成员不受 ProcessComment 和 ProcessCommentB 参数设置的限制。
ProcessCommentP	归档	程邮件在完成参数值指定的职能 (程序) 后, 自动将流程表单转为邮件附件, 即固化表单内容, 只能指定一种职能。
ProcessCS_CLFS	等待批注	添加流程时的流程参数_处理方式缺省选项, 未设定时为“等待批注”。 注: 连续添加时自动缺省采用上一次的选用值。
ProcessCS_SMS	无	添加流程时的流程参数_短信处理缺省选项, 未设定时为“无”。

		<b>注:</b> 连续添加时自动缺省采用上一次的选用值。
ProcessCS_ZF	部门内转发	添加流程时的流程参数_转发处理缺省选项，未设定时为“部门内转发”。 <b>注:</b> 连续添加时自动缺省采用上一次的选用值。
ProcessCS_ZN	阅读	添加流程时的流程参数_职能缺省选项，未设定时为“阅读”。 <b>注:</b> 连续添加时自动缺省采用上一次的选用值。
Processform	9	流程邮件处理显示方式参数：如果有流程表单存在，流程处理缺省显示方式：1-流程邮件处理单 9-流程表单
ProcessMail_RemindTime		未读邮件最后提醒时间
ProcessMail_TipsInterval	5	未读邮件提醒的时间间隔，单位分钟。
ProcessMail_TipsMode		未读邮件提醒方式，UnRead：有未读邮件时提示；Total：有未处理邮件即提示；Emergency：有急件未处理时提示；其他：不提示。
ProcessMailFormCopy		处理流程邮件时，邮件表单中的内容是否容许复制，Yes-容许复制，其它-不容许复制。
ProcessModelTags	行政管理;人力资源管理;财务管理;销售管理;技术管理;其他	流程模板分类清单
ProcessToFiles	归档	流程邮件在完成参数值中的任意一项职能（程序）后，自动将邮件附件转为对应文件的正文和附件，如果一封流程邮件中有多个步骤与指定值相符，则会进行多次转存，并以最后一次转存为准。 <b>注:</b> 如果流程中的任意一个包含在系统参数 ProcessApproval 中的审批类职能步骤选择了不同意，将不执行该设定。
PropSucceed	ON	属性继承开关：ON-新建时继承上一条同类新建条目的主要属性，OFF-不继承。
Psw_SMS_Template	您的密码修改验证码为：{code}，请在 5 分钟内按提示输入验证。 - {gUserName}- {3HmisSysTitle}	密码验证短信模板，{code}为验证码，{gUserName}为系统参数用户单位全称，也可采用 {gUserName_Short} 用户单位简称，{3HmisSysTitle}为系统名称参数。
PublicAddressbook	0	共享通讯录类型主节点 CID，作为短信平台的公共通讯录使用，0 表示无公共通讯录。 共享通讯录是一种人员对象的分类架构，系统管理员可将其建立在会博通数据库的适当位置，并授权给相关人员维护和管理，授权给所有用户共享使用。
QAFreeDel	Yes	是否清除问与答中回答为空的答案。 Yes-清除。
QAFreeDelTime		问与答上次清除空回答的时间,一天最多操作一次。

QAID		问与答分类主节点。
Qy12345Law		会博通用于企业 12345 平台时登录页面的使用条款阅读链接，OK 表示显示阅读链接。
ReadedMailSubmit		职能为阅读（含阅批）的已读流程邮件，超过设定小时未再阅读则自动提交，0 或空则不自动提交。 <b>注：</b> 个别用户可能长时间不提交已阅读的文件，该参数的设置，可使长时间静止的已读件定期自动提交。
ReCheckFileContentSize	OFF	ON-每次下载文件的时候重新校正文件大小。 OFF-不校正。 <b>注：</b> 校正文件大小将明显增加服务器资源的占用。
RecycleBinRight	ON	用户对于回收站的权限，ON-具备删除与清空权限，其他-无删除和清空权限。 该参数与 RecycleBinToCID 参数联合使用时，可有效改善信息的安全性。
RecycleBinToCID	0	回收中心 CID。该参数需要与 RecycleBinRight 配合使用，当 RecycleBinRight<>ON 时，普通用户无法清除自己回收站中的信息，并且，系统将自动把系统管理员以外用户的回收站信息迁移至回收中心，系统管理员可对回收的信息进行筛查清理。如果指定了主系统管理员 MasterAdminUID，则主系统管理员以外用户的回收站中的信息都将自动回收。
RejectInsert	Yes	退回时是否插入新的流程:Yes/FormNo/No，缺省为 Yes。 Yes-表示退回时插入新的流程，FormNo-有表单存在时不插入新的流程直接退回， 但无表单时则插入， No-不插入，直接退回。
SealPassWord	No	使用和上传批注印章时是否需要确认密码。
SearchResultsCID		搜索成果发布目录（分类）
ServerName		服务器名，当服务器名带逗号、反斜杠等时，应加上方括号，如[Shaolin\SLKM]，为空由数据库系统自动检测服务器名。
SLFileCOM	ON	ON：用 HuiBoTong 文件阅读器打开文件， OFF：采用浏览器自身机制处理文件 SLFileCOM =OFF 时，关联 BrowserOpen 参数。
SLOfficeSeal		是否使用编辑痕迹及版本管理控件的印章功能，只有当 SLOfficeWrite 开关打开时该参数才能起作用，ON-开，OFF-关。
SLOfficeWrite		是否使用编辑痕迹及版本管理控件： OFF-不使用， SOAON-使用 PageOffice 标准版控件， SOAENTON-PageOffice 企业版控件， SOAPROON-PageOffice 专业版控件。
SMSToUser	系统管理员	设置短信接收者，将接收到的没有会博通前置符号的短信，全部转存到指定用户的收件保管

		箱。当无该参数、找不到指定用户或找不到收件保管箱时不转存。
SMS_Inscribe	【gUserName】-【UserCName】发送。	短信落款样式，方括号内为变量名，参数值为空表示不落款。变量名可以是系统参数，如：【gUserName_Short】-用户单位简称，并提供一个特殊的变量名【UserCName】-用户中文名。
SMS_LimitedQuantity	0	短信平台每月短信数量限制，0-不限制。若短信平台限定了每月发送短信的数量，在操作短信相关功能时，系统会进行提示。 <b>注：</b> 采用短信收发设备时，该参数方有效，若采用短信网关，将直接从短信网关中获取短信余额数量，并显示在发送短信的界面上。
SMS_NewMail_Prompt	新邮件：《【Subject】》，请查收。	新邮件短息提示时的短信格式模板，【Subject】为文件主题变量。不包含主题变量时，系统将采用短信模板的全部内容。
SMSsendWorkDate		工作日短信提醒设置，SMSsendWorkDate=Yes表示只在工作日才发送提醒短信（非工作日产生的提醒短信将在下一个工作日且比最早上班时间提前一个半小时发送），通过短信平台直接发送的短信不受此限制。 <b>注：</b> 只要单位当天有一人上班，系统就会认为是工作日。
SMS_StopMail_Prompt	温馨提示：您参加处理的《【Subject】》，已终止办理，专此告知。-【UserCName】【gTopOrg】	流程邮件终止时，系统提醒或短信提示时的格式模板，将提醒所有已处理完毕的人短信提示优先，未设置短信网关则采用系统提醒。【Subject】为文件主题变量。不包含文件主题变量时表示短信为模板全部内容，另外，还可接受的变量包括：【gUserName_Short】-用户单位简称，【gTopOrg】-发送者所属顶级组织名称，【gDepartOrg】-发送者所属部门，并提供一个特殊的变量名【UserCName】-用户中文名。如果该参数为空，则不提示。
SvrViMa		会博通授权方式参数，VM-用户认证授权，其他-密码锁授权。当采用用户认证授权时需要向绍林科技申请授权码，用户采用虚拟服务器时，由于连接USB设备较困难，可采用用户认证授权。
SysAutoExitTime		客户端键盘鼠标没有任何操作时，超过设定时间自动注销并返回登录状态，未设定该参数表示不自动退出，单位：时：分：秒，如：00:15:00，表示15分钟不操作键鼠即自动注销。 <b>注：</b> 该参数只对会博通桌面工具中的专用浏览器起作用。
SystemAdminCID		用于系统管理的类型的CID（分类特征为GDBH='3HmisSYSTEMAdmin'），该分类用于存放相关系统参数或内容，只有系统管理员可视和可用（当ParaX='0'时不可视）。
TaoHong_FileTpls	编号，打印，缮印，	指定可调用套红正文模板的流程职能，当存在

	封发	多个职能时，职能与职能之间用逗号相隔。 注：设定的职能须具备邮件附件的编辑权限。
TempFileMode	OFF	文件存储方式采用数据库方式时，文件上传时写入临时文件开关，ON-上传写入临时文件到指定目录（TempFilePath），OFF 或其他-写入临时文件到数据库临时表。 缺省为 OFF。
TempFilePath	~/FileTemp	文件内容采用数据库存储方式时，上传文件时临时文件写入路径设置，可设置相对路径和绝对路径，相对路径是指相对于 Web 网站路径下面的路径，如：~/FileTemp，表示在 Web 网站路径下面设定该路径；绝对路径是指局域网内的一个共享文件夹路径，如 //shaolintech/FileTemp，当 WEB 服务器和数据库服务器不在同一服务器的时候，需要设置一个两个服务器都可访问的共享文件夹用于上传写入临时文件。 注：TempFileMode=ON 时，该参数才有意义。
TifEdit	SL	Tif/Tiff 图片文件编辑处理方案： SL-采用绍林科技的图片管理器（此时，SLFileCOM 应设为 ON）， 其他-采用第三方工具 注：Tif/Tiff 文件的阅读，统一采用绍林科技提供的阅读器。
UpdateFileToPMail	OFF	ON/OFF，修改文件内容时同步更新正在处理的邮件附件开关。 将该开关设为 ON 时，修改文件属性和内容将同步替换正在处理的邮件附件。 值得注意的是，该参数设为 ON 时，由于要与文件修改同步，将会覆盖在流程处理过程中对于邮件附件的修改，所以，除非特别需要，不要将该开关设为 ON。
UploadAllowSuffix		上传文件容许后缀列表，所列出的文件后缀才容许上传，每一个后缀以点（.）开始，以逗号（,）结束，如“.DOC,.PDF,.JPG,”，则表示只容许这三种后缀的文件上传。 该参数为空时无限制，但受 UploadlimitSuffix 参数约束。
UploadlimitSuffix		限制上传的文件后缀列表，所列出的文件后缀禁止上传，每一个后缀以点（.）开始，以逗号（,）结束，如".EXE,.ASP,.JSP,"，则表示不容许这三种后缀的文件上传。 该参数为空时无限制，但受 UploadAllowSuffix 参数约束。
WebMainPath	http://www.shaolin.com.cn/SzhyWeb	系统对应的 Web 程序主路径，即主网站。
WebAltePath		系统对应的 Web 程序备用路径，即备用网站。
WebMainPathUpdate	Yes	是否容许修改 Web 程序主路径（客户端程序设置的 Web 程序主路径设置与 WebMainPath 参数一致时，该设置有效，Yes-容许修改）。
WebAltePathUpdate	Yes	是否容许修改 Web 程序备用路径（客户端程



		序设置的 Web 程序备用路径设置与 WebAltePath 参数一致时, 该设置有效, Yes-容许修改)。
WebChatService_XS		在线销售咨询组织(用户组) ID, 为对外网站在线客服接口提供可对话组织(用户组) ID
WebChatService_JS		在线技术支持组织(用户组) ID, 为对外网站在线客服接口服务可对话组织(用户组) ID
WorkRecCate	市场;销售;服务;采购;行政事务;其它	设置外勤工作目的分类, 类型之间用分号相隔, 用于外勤工作记录。
XMGL_MasterCID		项目管理主节点 CID
Yam_CurrCID		将汇博通应用于人大议案管理时, 本届人大议案管理主节点。
Yam_MasterCID		将汇博通应用于人大议案管理时, 议案管理主节点。
Yam_PMid_DBT		代表团提案流程模板唯一标识, 即 ProcessModel 表的 PMID, 代表团提交议案时自动套用该流程模板(要求含表单)。
Yam_PMid_My		代表提案流程模板唯一标识, 即 ProcessModel 表的 PMID, 代表提交议案时自动套用该流程模板(要求含表单)。
ZJpmKind+ 信息种类代号+ApprovalUID		借用申请流程中的批准人 UID, =999999 时, 表示可通过系统参数(ZJpmKind+信息种类代号+ApprovalUID+MjID) 按密级指定批准人。 =UID, 指定的 UID 就是批准人。 =0, 无论是否套用流程模板, 都将当前类型的类型管理员设为批准人, 如有多个类型管理员, 则第一个类型管理员默认为批准人。 =空, 套用流程模板时, 批准人由流程模板设定, 未套用流程模板, 则批准人为类型管理员。
ZJpmKind+ 信息种类代号+ApprovalUID +MjID		借用流程中指定信息种类且指定密级的批准人 UID。如: ZJpmKind0ApprovalUID1=10016, 表示借阅密级代号为 1 的文档时, 设定的批准人为 10016. 可以设定为组织关系变量的 UID, 以改善流程的灵活性。
ZJpmKind0BorrowCopyApprovalUID	审核	文档借用非原件时, 批准人改为最后审核人, 一般为文档管理部门主管。审核-表示改为最后审核人, 其它-不改。
ZJpmKind+ 信息种类代号+AuditUID		相应的信息种类指定的部门主管审核人 UID, 即领导批准前的最后一位审核者。如果是文档, 即信息种类代号为 0 时, 未指定审核人时, 将查找是否存在档案中心、档案室主任等职务变量的任职者, 若无则省略。 参数命名实例: ZJpmKind0AuditUID-文档信息指定的部门审核人 UID。 ZJpmKind3AuditUID-资产信息指定的部门审核人 UID。 信息种类代号及名称见 KindName 数据表。

ZJpmKind+ 信息种类 代号+ChengBanUID		借用申请流程中的承办人 UID， =999999 时，表示可通过系统参数(ZJpmKind+ 信息种类代号+ChengBanUID+MjID) 按密级 指定承办人。 =UID，指定的 UID 就是承办人。 =0，无论是否套用流程模板，都将当前类型的 业务管理员设为承办人，如有多个业务管理 员，则第一个业务管理员默认为批准人。 =空，套用流程模板时，承办人由流程模板设 定，未套用流程模板，则承办人为业务管理员。
ZJpmKind+ 信息种类 代号+PMID		借用申请流程模板 ID (即 ProcessModel 表中 的 PMID)，系统管理员可为每一种信息指定一 个流程模板作为借用申请的标准化操作流程， 发送借用申请时将自动套用该模板。 <b>注：</b> 指定的流程模板中必须存在职能为 <b>批准</b> 的步 骤。
ZJpmSMS	0	借用申请流程短信提示参数，0-不发送提示短 信，1-发送提示短信。 <b>注：</b> 发送提示短信时，需要开启短信平台。
ZZGLMasterCID		证照管理主节点 CID

系统管理员可根据需要调整参数值，但不同的应用可能有不同的参数和参数值，除非操作者对参数的含义和要求非常了解，否则，请不要随意添加、删除和修改参数。